

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА «КЕРАМОТЕРМ»

Калин Е.Н.

Директор ООО КЕРАМОТЕРМ – ИНВЕСТ

(61000, г. Харьков, пл. Бугримовой, 3, оф. 5, тел.: (057) 7813861,

E-mail: keramoterm@ukr.net, факс: (093) 4467180)

На сегодняшний день, энергосбережение на предприятиях и в организациях становится насущной задачей. Цена на энергоносители, а с ними и на электроэнергию и тепло поставляемое централизованно постоянно возрастает. Наиболее эффективным путем ее решения является сокращение потерь тепла через ограждающие конструкции зданий, сооружений, промышленного оборудования, тепловых сетей. В этой связи обращает на себя внимание интенсивное развитие в передовых странах промышленности теплоизоляционных материалов, в частности производства и применения жидкой теплоизоляции. В настоящее время она применяется для защиты металлических конструкций, элементов конструкций путепроводов и мостов, а также в качестве покрытий труб, которые входят в состав систем отопления и систем вентиляции. Шагая в ногу со временем, наша компания ООО «КЕРАМОТЕРМ» разработала и внедрила в производство оригинальную систему изоляции – эффективное теплоизоляционное энергосберегающее покрытие под названием: Универсальная теплоизоляционная система - УТИС «КЕРАМОТЕРМ», которая обладает отличными теплофизическими и гидроизоляционными свойствами, не подвержена воздействию ультрафиолета. Теплоизоляционное покрытие УТИС «КЕРАМОТЕРМ» используется на поверхностях любой формы, требующей тепловой защиты.

По своему составу и консистенции УТИС «КЕРАМОТЕРМ» в чем-то похожа на обычную краску. Она легко наносится на поверхность любой сложности, и уже буквально спустя несколько минут после высыхания теплоизоляционного слоя она выравнивается и превращается в плотное и гладкое покрытие. Слой УТИС «КЕРАМОТЕРМ» толщиной 1 мм по своим теплоизоляционным характеристикам соответствует 250 мм кирпича, 50 мм пенобетона, 80 мм керамзитобетона. Устраняет грибок, промерзание стен, конденсат и ржавчину, избыточное охлаждение и перегрев помещений, резервуаров и крыш.

Одним из основных преимуществ УТИС «КЕРАМОТЕРМ» является возможность ее использования в тех помещениях, которые не оборудованы системами вентиляции. В частности, жидкая теплоизоляция, используемая для труб, идеально подходит для применения в подвальных и полуподвальных помещениях. Теплоизоляция обладает рядом уникальных характеристик, что позволяет качественно произвести утепление в домах и сооружениях даже с самым сложным профилем. Жидко-керамическое покрытие УТИС «КЕРАМОТЕРМ» — это инновационный изоляционный материал универсального назначения с непревзойденными характеристиками.